



Explosie veilige convectoren

Dit type convector is speciaal ontwikkeld voor betrouwbare ruimteverwarming in explosiegevaarlijke ruimtes, die conform ATEX 153 gezoneerd zijn. Deze convector wordt voornamelijk toegepast in de petrochemie, chemische- en farmaceutische industrie, aardolie- en aardgaswinning en distributie. Bijvoorbeeld acculaadstations, spuitcabines, opslagruimtes voor chemicaliën, gasstations, boorplatforms, etc..



bevestigingsvoet H = 50mm
kan worden verwijderd bij wandmontage



Voordelen

- de convector is standaard voorzien van een ruimte-thermostaat 0-50°C
- eenvoudig te installeren en aan te sluiten
- in 230VAC en 3x400VAC uitvoering
- voorzien van explosie veilige kabelwartel

Constructie

De convector bestaat uit beribde verwarmingselementen, die zijn omsloten door een staal gegalvaniseerd rooster. De aansluiting vindt plaats in een drukvast aansluithuis EEx d IIC, IP55 voorzien van een explosie veilige kabelwartel.

In het aansluithuis bevindt zich een instelbare capillairthermostaat met de ruimtesensor aan de onderkant van de convector.

Certificering

De convector EEx d IIC T3 of T4 Gb, is geschikt voor ruimtes met een Ex-classificatie zone 1 of 2 met temperatuurklasse T3 (max. +200°C) of T4 (max. +135°C) bij een omgevingstemperatuur van +40°C, en gasgroep IIC. De convector is gecertificeerd door LCIE (certificaatnr. LCIE 03 Atex 6282X voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen conform de richtlijn 2014/34/EU (ATEX 114). En tevens conform IECEx met certificaatnr. IECEx LCI 10.0012X



**Explosie veilige
industriële verwarming**

Uitvoeringen

Type	Vermogen (Watt)	Spanning (Volt)	L (mm)	Gewicht (kg)
<i>Model Ex d IIC T3 (oppervlaktetemperatuur elementen van max. +200°C bij een omgevingstemperatuur van -20°C tot +40°C)</i>				
ECEX601065	750	230	625	12
ECEX601066	1250	230	915	18
ECEX601067	2000	230	1200	24
ECEX601064	2000	3x400	1200	24
ECEX601076	3000	3x400	1687	32
<i>Model Ex d IIC T4 (oppervlaktetemperatuur elementen van max. +135°C bij een omgevingstemperatuur van -20°C tot +40°C)</i>				
ECEX601035	375	230	625	12
ECEX601036	650	230	915	18
ECEX601037	900	230	1200	24

Andere vermogens en spanningen op aanvraag.

Overige productgroepen

- Verwarmingselementen
- Ruimteverwarming
- Procesverwarming
- Explosie veilige verwarming
- Vloerverwarming
- Opritverwarming
- Tracing
- Meet- & regelapparatuur

Enon "inspiring in heating"
Bijsterhuizen 3007a
6604 LP Wijchen
Tel. : 024-6455888
Email : inspire@enon.nl
Web : www.enon.nl