

## Ventilatorkachel RVS

Deze ventilatorkachel is geschikt om bijv. buiten de te verwarmen ruimte te plaatsen en met een ruimtethermostaat/hygrostaat/timer aan te sturen. Uiteraard kan de kachel ook met de ingebouwde ruimtethermostaat worden bediend.



- RVS verwarmingselementen en behuizing
- Portable of vaste montage aan de wand
- Eenvoudig aan te sluiten en te bedienen
- 9 kW in 3 stappen (1800/5400/9000W)
- Ingebouwde ruimtethermostaat 0-40°C
- Voorbereid voor externe ruimtethermostaat
- Automatische temperatuurbeveiliging met handreset
- Onderhoudsvrij
- Lage oppervlaktetemperatuur (bescherming tegen brandgevaar)
- IP54

### Uitvoering

artikelnr.	type	vermogen (kW)	spanning (Vac)	debiet (m <sup>3</sup> /uur)	afmetingen (lxbxh mm)	gewicht (kg)
101071	EVKK15000	7.5/15.0	3x400V	700	760x410x390	23,5

### Montage & werking

De Heater kan zowel via een externe thermostaat/hygrostaat als met de ingebouwde thermostaat worden geregeld.

### Andere ventilatorkachels



**Ventilatorkachel Portable**  
verkrijgbaar in 3,3, 5, 9, 15 en 22kW, met ruimtethermostaat



**RVS ventilatorkachel**  
verkrijgbaar in 9kW, speciaal voor een vochtige of corrosieve omgeving.



**Wand ventilatorkachel**  
verkrijgbaar in 6, 9, 12 en 15kW, met geïntegreerde ruimtethermostaat en externe bediening

### Overige productgroepen

- Verwarmingselementen
- Ruimteverwarming
- Procesverwarming
- Explosieveilige verwarming
- Vloerverwarming
- Opritverwarming
- Tracing
- Meet- & regelapparatuur

Enon "inspiring in heating"  
Bijsterhuizen 3007a  
6604 LP Wijchen  
Tel. : 024-6455888  
Fax : 024-6454404  
Email : inspire@enon.nl  
Web : www.enon.nl